

TECHNISCHE DATEN

wineo 800 Multi-Layer - 2025

Dauerelastischer Mehrschichtboden (Multi-Layer) nach DIN EN 16511 zur schwimmenden Verlegung

wineo

	wood XL			
Format	1520 x 230 mm			
Produktstärke	9,0 mm			
Gewicht	9,6 kg/m ²			
Planken / m ² pro Paket	6 / 2,10 m ²			
Pakete / m ² pro Palette	52 / 109,20 m ²			
Garantieleistung	Unsere Garantiebedingungen finden Sie unter – www.wineo.de			
Klassifizierung			Produktaufbau	
	Nutzungsklasse 23 EN ISO 10874	Wohnbereich mit intensiver Nutzung	1 Deckelement Oberflächenstruktur Oberflächenversiegelung Nutzschicht und Dekorfilm	
	Nutzungsklasse 33 EN ISO 10874	Gewerbliche Bereiche mit starker Nutzung		
	Bindemittelgehalt EN ISO 10582	Typ I		
R10	Rutschhemmstufe EN 16165	R 10	2 Grundschicht	
	Fleckenempfindlichkeit EN 438	Gruppe 1 + 2: Grad 4 Gruppe 3: Grad 3	3 Trägerplatte mit integrierter Unterlagsmatte soundPROTECT	
	Lichtechtheit EN ISO 105-B02	Lichtechtheit (Verfahren 2) ≥ 6		
	Resteindruck EN ISO 24343-1	≤ 0,2 mm	4 Profilverbinding LocTec® Verriegelungssystem mit Profilversiegelung	
	Wärmedurchlasswiderstand EN 12667	≤ 0,059 (m ² K)/W		
	Trittschallminderung EN ISO 16251-1	~ 14 dB	Umlaufende Microfase	
	REACH	frei von SVHC-Substanzen ≥ 0,1 %		
	Entsorgung	Privat: mit normalem Hausmüll / Sperrmüll möglich Gewerblich: Abfallschlüssel-Nr. AVV 170203		



factory made
coated

Hinweise:

- Fußbodenheizung
Geeignet für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen und geregelten elektrischen Systeme bis zu einer Oberflächentemperatur von 27° C.
- Reinigung und Pflege: siehe separate Reinigungs- und Pflegeanleitung.
- Technische Änderungen bleiben der Windmöller GmbH vorbehalten.