TECHNISCHE DATEN

wineo 800 zum Kleben - 2025

Heterogene Kunststoff-Planken zum Kleben - Belagsart nach DIN EN ISO 10582

	wood L	wood XL	stone XL
Format	1200 x 180 mm	1505 x 235 mm	914 x 457 mm
Produktstärke	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm
Gewicht	4,4 kg/m²	4,4 kg/m²	4,4 kg/m²
Planken / m² pro Paket	16 / 3,46 m²	12 / 4,24 m²	8 / 3,34 m²
Pakete / m² pro Palette	60 / 207,60 m²	52 / 220,48 m²	64 / 213,76 m²
Garantieleistung	Unsere Garantiebedingungen finden Sie unter – www.wineo.de		



Klassifizierung		
	Nutzungsklasse 23 EN ISO 10874	Wohnbereich mit intensiver Nutzung
	Nutzungsklasse 33 EN ISO 10874	Gewerbliche Bereiche mit starker Nutzung
	Nutzungsklasse 42 EN ISO 10874	Bereiche in der Leichtindustrie mit normaler Nutzung
	Bindemittelgehalt EN ISO 10582	Typ I
R10	Rutschhemmstufe DIN 51130	R 10
	Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit und Chemikalienbeständigkeit EN ISO 26987	Gute Beständigkeit in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit
	Lichtechtheit EN ISO 105-B02	Lichtechtheit (Verfahren 2) ≥ 6
	Resteindruck EN ISO 24343-1	≤ 0,1 mm ohne Unterlagsmatte ~ 0,17 mm mit singleGLUE oder doubleGLUE ~ 0,2 mm mit silentPLUS
	Stuhlrollenversuch ISO 4918	25000 Umdrehungen kein Schaden mit Rollen Typ W
	Wärmedurchlasswiderstand EN 12667	≤ 0,012 (m²K)/W ohne Unterlagsmatte ≤ 0,022 (m²K)/W mit singleGLUE oder doubleGLUE ≤ 0,026 (m²K)/W mit silentPLUS
	Trittschallminderung EN ISO 16251-1	~ 5 dB ohne Unterlagsmatte ~ 10 dB mit singleGLUE oder doubleGLUE ~ 15 dB mit silentPLUS
	Dimensionsstabilität EN ISO 23999	≤ 0,15 %
	REACH	frei von SVHC-Substanzen ≥ 0,1 %
	Entsorgung	Privat: mit normalem Hausmüll / Sperrmüll möglich Gewerblich: Abfallschlüssel-Nr. AVV 170203

Produktaufbau	
1	**Deckelement** Oberflächenstruktur Oberflächenversiegelung Nutzschicht und Dekorfilm
2	**Grundschicht**
3	**Gegenzug**
	Umlaufende Microfase

CE
Windmöller GmbH
Charles-Lindbergh-Ring 13
D-32756 Detmold
DOP: 0301010
EN 14041:2004 / AC2006
1658
- 25 -
Bfl-s1 DS E1 HCHO ≤ 2 kV ≥ 0,15 W/(mK)
www.wineo.de

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+
Information représentative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)

TÜV PROFI CERT product 70 710 4061-3 www.proficert.com
TFI emissionsgeprüft schadstoffgeprüft PREMIUM

Phthalat frei – Phthalate free

factorymade coated

Hinweise:

- Nutzungsklasse 42 nicht in Verbindung mit singleGLUE, doubleGLUE oder silentPLUS möglich.
- Fußbodenheizung
  Geeignet für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen und geregelten elektrischen Systeme bis zu einer Oberflächentemperatur von 29° C.
- Reinigung und Pflege: siehe separate Reinigungs- und Pflegeanleitung.
- Technische Änderungen bleiben der Windmöller GmbH vorbehalten.