

TECHNISCHE DATEN

wineo Laminatboden mit System / Rock'n'Go

wineo

Direktbeschichteter Laminatboden gefertigt nach EN 13329 für die leimlose Verlegung

Format	1288 x 195 mm	
Produktstärke	9 mm	
Paneele / m² pro Paket	8 / 2,01 m ²	
Pakete / m² pro Palette	48 / 96,48 m ²	
Garantieleistung	30 Jahre bei privater Nutzung gemäß Windmüller Garantiebedingungen – www.wineo.de	

Klassifizierungen		Produktaufbau
Nutzungsstufe 23 EN ISO 10874	Wohnbereiche mit intensiver Nutzung	1 Oberflächenstruktur verschiedene Prägungen
Nutzungsstufe 33 EN ISO 10874	Gewerbliche Bereiche mit starker Nutzung	2 Nutzschicht Melaminharz-Overlay
AC5 Beständigkeit gegen Abrieb EN 13329, Anhang E	AC5	3 Dekor Dekorpapier
Beständigkeit gegen Stoßbeanspruchung EN 13329, Anhang H	Kleine Kugel ≥ 15 N Große Kugel ≥ 1000 mm	4 Trägerplatte Hochverdichtete Trägerplatte
Fleckenunempfindlichkeit EN 438	Gruppe 1 + 2: Grad 5 Gruppe 3: Grad 4	5 Profilverbindung Fold-Down Verriegelung
Quellwert Windmüller Werksmessung	nach 24 Std. ≤ 5 %	6 Profilversiegelung Aqua-Stop Profilversiegelung
Eindruck nach konstanter Belastung EN ISO 24343-1	Resteindruck ≤ 0,05 mm	7 Gegenzug Melaminharz
Möbelfußtest EN 424	Fuß Typ 0 - keine sichtbare Veränderung	8 Layer Sound-Stop Layer incl. Schutzfilm
Stuhlrollenversuch EN 425	25000 Umläufe kein Schaden mit Rollen Typ W	Authentische Fugenoptik V4 bei ausgewählten Dekoren
Wärmedurchlasswiderstand EN 12667	0,06 (m ² K)/W	 www.blauer-engel.de/uz176
Trittschallminderung nach ISO 717-2 Gehschallreduzierung - verklebt Gehschallreduzierung - unverklebt	17 dB 17,7 sone / bis zu 55 % 14,1 sone / bis zu 44 %	
Lichtechtheit EN ISO 105-B02	Lichtechtheit (Verfahren 2) ≥ 6	
REACH	frei von SVHC-Substanzen ≥ 0,1 %	
Entsorgung	<u>Privat:</u> Wie beschichtete Möbelteile; mit normalem Hausmüll / Sperrmüll möglich <u>Gewerblich:</u> Abfallschlüssel-Nr. AVV 170201	

Windmüller GmbH
 Nord-West-Ring 21
 D-32832 Augustdorf
 DOP: 0101010
 EN 14041:2004 / AC2006
 1658

 www.wineo.de

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR

 Information representative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)

Hinweise:

- LA149SYSV4 / Dancing in the Dark = AC4 / NK 32
- Gehschallreduzierung gemessen nach Windmüller Werksnorm, Standort Detmold, angelehnt an EPLF WD 021029-5
- Fußbodenheizung: Für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen und geregelten elektrischen Systeme bis zu einer Oberflächentemperatur von 27°C geeignet.
- Reinigung und Pflege: siehe separate Reinigungs- und Pflegeanleitung.
- Technische Änderungen bleiben der Windmüller GmbH vorbehalten.