

TECHNISCHE DATEN

wineo Laminatboden mit System / Rock'n'Go

wineo

Direktbeschichteter Laminatboden gefertigt nach EN 13329 für die leimlose Verlegung

<b>Format</b>	1288 x 195 mm	
<b>Produktstärke</b>	9 mm	
<b>Paneele / m<sup>2</sup> pro Paket</b>	8 / 2,01 m <sup>2</sup>	
<b>Pakete / m<sup>2</sup> pro Palette</b>	48 / 96,48 m <sup>2</sup>	
<b>Garantieleistung</b>	25 Jahre bei privater Nutzung gemäß Windmüller Garantiebedingungen – www.wineo.de	

Klassifizierungen		Produktaufbau
<b>Nutzungsklasse 23</b> EN ISO 10874	Stark beanspruchter privater Wohnbereich	1 <b>Oberflächenstruktur</b> verschiedene Prägungen
<b>Nutzungsklasse 33</b> EN ISO 10874	Stark beanspruchter gewerblicher Bereich	2 <b>Nuttschicht</b> Melaminharz-Overlay
<b>AC5</b> Beständigkeit gegen Abrieb EN 13329, Anhang E	AC5	3 <b>Dekor</b> Dekorpapier
Beständigkeit gegen Stoßbeanspruchung EN 13329, Anhang H	Kleine Kugel ≥ 15 N Große Kugel ≥ 1000 mm	4 <b>Trägerplatte</b> Hochverdichtete Trägerplatte
Fleckenunempfindlichkeit EN 438	Gruppe 1 + 2: Grad 5 Gruppe 3: Grad 4	5 <b>Profilverbindung</b> Fold-Down Verriegelung
Lichtechtheit EN ISO 105-B02	Lichtechtheit (Verfahren 2) ≥ 6	6 <b>Profilverriegelung</b> Aqua-Stop Profilverriegelung
Eindruck nach konstanter Belastung EN ISO 24343-1	Resteindruck ≤ 0,05 mm	7 <b>Gegenzug</b> Melaminharz
Möbelfußtest EN 424	Fuß Typ 0 - keine sichtbare Veränderung	8 <b>Layer</b> Sound-Stop Layer incl. Schutzfilm
Stuhlrollenversuch EN 425	25000 Umläufe kein Schaden mit Rollen Typ W	<b>Authentische Fugenoptik</b> V4 bei ausgewählten Dekoren
Wärmedurchlasswiderstand EN 12667	0,06 (m <sup>2</sup> K)/W	
Trittschallminderung nach ISO 717-2 Gehschallreduzierung - verklebt Gehschallreduzierung - unverklebt	17 dB 17,7 sone / 55,31 % 14,1 sone / 44,06 %	
REACH	frei von SVHC-Substanzen ≥ 0,1 %	
Entsorgung	<u>Privat:</u> Wie beschichtete Möbelteile; mit normalem Hausmüll / Sperrmüll möglich <u>Gewerblich:</u> Abfallschlüssel-Nr. AVV 170201	

**CE** - 18 -

Windmüller GmbH  
Nord-West-Ring 21  
D-32832 Augustdorf

DOP: 0101010  
EN 14041:2004 / AC2006  
1658

www.wineo.de

**ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR\***

Information representative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)

**Hinweise:**

- LA149SYSV4 / Dancing in the Dark = AC4 / NK 32
- Gehschallreduzierung gemessen nach Windmüller Werksnorm, Standort Detmold, angelehnt an EPLF WD 021029-5
- Fußbodenheizung: Für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen und geregelten elektrischen Systeme bis zu einer Oberflächentemperatur von 27°C geeignet.
- Reinigung und Pflege: siehe separate Reinigungs- und Pflegeanleitung.
- Technische Änderungen bleiben der Windmüller GmbH vorbehalten.