

TECHNISCHE DATEN

wineo 500 medium

Direktbeschichteter Laminatboden gefertigt nach EN 13329 für die leimlose Verlegung

wineo

	wineo 500 medium	wineo 500 medium mit integrierter Dämmmatte soundPROTECT		
Format	1288 x 195 mm	1288 x 195 mm		
Produktstärke	8 mm	10 mm		
Paneele / m² pro Paket	9 / 2,26 m ²	7 / 1,76 m ²		
Pakete / m² pro Palette	52 / 117,52 m ²	52 / 91,52 m ²		
Garantieleistung	20 Jahre bei privater Nutzung gemäß Windmüller Garantiebedingungen – www.wineo.de			
Klassifizierungen			Produktaufbau	
	Nutzungsstufe 23 EN ISO 10874	Stark beanspruchter privater Wohnbereich	1	Oberflächenstruktur verschiedene Prägungen
	Nutzungsstufe 32 EN ISO 10874	Normal beanspruchter gewerblicher Bereich	2	Nutzschicht Melaminharz-Overlay
	AC4 Beständigkeit gegen Abrieb EN 13329, Anhang E	AC4	3	Dekor Dekorpapier
	Beständigkeit gegen Stoßbeanspruchung EN 13329, Anhang H	Kleine Kugel ≥ 12 N Große Kugel ≥ 750 mm	4	Trägerplatte Hochverdichtete Trägerplatte
	Fleckenunempfindlichkeit EN 438	Gruppe 1 + 2: Grad 5 Gruppe 3: Grad 4	5	Profilverbindung LocTec® Verriegelung
	Lichtechtheit EN ISO 105-B02	Lichtechtheit (Verfahren 2) ≥ 6	6	Profilversiegelung Aqua-Stop Profilversiegelung
	Eindruck nach konstanter Belastung EN ISO 24343-1	Resteindruck ≤ 0,05 mm	7	Gegenzug Melaminharz
	Möbelfußtest EN 424	Fuß Typ 0 - keine sichtbare Veränderung	8	Dämmmatte soundPROTECT
	Stuhlrollenversuch EN 425	25000 Umläufe kein Schaden mit Rollen Typ W		
	Wärmedurchlasswiderstand EN 12667	0,06 (m ² K)/W ohne Dämmmatte 0,07 (m ² K)/W mit integrierter Dämmmatte soundPROTECT		
	Trittschallminderung EN ISO 10140-3	~ 16 dB mit integrierter Dämmmatte soundPROTECT		
	REACH	frei von SVHC-Substanzen ≥ 0,1 %		
	Entsorgung	<u>Privat:</u> Wie beschichtete Möbelteile; mit normalem Hausmüll / Sperrmüll möglich <u>Gewerblich:</u> Abfallschlüssel-Nr. AVV	www.blauer-engel.de/uz176	

Windmüller GmbH
Nord-West-Ring 21
D-32832 Augustdorf

DOP: 0101010
EN 14041:2004 / AC2006
1658

- 18 -

www.wineo.de

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*

Information représentative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)

Hinweise:

- **Fußbodenheizung:** In Verbindung mit geeignetem Unterlagsmaterial, wie z. B. soundPROTECT oder gleichwertig, für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen und geregelten elektrischen Systeme bis zu einer Oberflächentemperatur von 27° C geeignet.
- **Reinigung und Pflege:** siehe separate Reinigungs- und Pflegeanleitung.
- **Keine Freigabe für vollflächige Verklebung ohne integrierte Dämmmatte.**
Vollflächige Verklebung mit integrierter Dämmmatte nur nach Rücksprache mit der Anwendungstechnik der Windmüller GmbH.
- Technische Änderungen bleiben der Windmüller GmbH vorbehalten.