



















wineo 500 – small V4 / medium V2 / large V2 / XL V4

Direktbeschichteter Laminateboden gefertigt nach EN 13329 für die leimlose Verlegung







wineo

	wineo 500 small V4 	wineo 500 medium V2 	wineo 500 large V2 	wineo 500 XL V4 	
<b>Format</b>	1380 x 160,5 mm	1288 x 195 mm	1380 x 246 mm	1845 x 195 mm	
<b>Produktstärke</b>	8 mm	8 mm	8 mm	10 mm	
<b>Paneele / m<sup>2</sup> pro Paket</b>	9 / 1,99 m <sup>2</sup>	9 / 2,26 m	8 / 2,72 m <sup>2</sup>	6 / 2,16 m <sup>2</sup>	
<b>Pakete / m<sup>2</sup> pro Palette</b>	66 / 131,34 m <sup>2</sup>	52 / 117,52 m <sup>2</sup>	52 / 141,44 m <sup>2</sup>	50 / 108,00 m <sup>2</sup>	
<b>Garantieleistung</b>	20 Jahre bei privater Nutzung gemäß Windmüller Garantiebedingungen – www.wineo.de				
<b>Klassifizierungen</b>					<b>Produktaufbau</b>
 <b>Nutzungsstufe 23</b> EN ISO 10874	Stark beanspruchter privater Wohnbereich		1	<b>Oberflächenstruktur</b> verschiedene Prägungen	
 <b>Nutzungsstufe 32</b> EN ISO 10874	Normal beanspruchter gewerblicher Bereich		2	<b>Nutzschicht</b> Melaminharz-Overlay	
 <b>AC4</b> Beständigkeit gegen Abrieb EN 13329, Anhang E	AC4		3	<b>Dekor</b> Dekorpapier	
 Beständigkeit gegen Stoßbeanspruchung EN 13329, Anhang H	Kleine Kugel ≥ 12 N Große Kugel ≥ 750 mm		4	<b>Trägerplatte</b> Hochverdichtete Trägerplatte	
 Fleckenunempfindlichkeit EN 438	Gruppe 1 + 2: Grad 5 Gruppe 3: Grad 4		5	<b>Profilverbindung</b> • LocTec® Verriegelung  • Fold-Down Verriegelung kurze Seite – <b>XL V4</b> 	
 Lichtechtheit EN ISO 105-B02	Lichtechtheit (Verfahren 2) ≥ 6				
 Eindruck nach konstanter Belastung EN ISO 24343-1	Resteindruck ≤ 0,05 mm		6	<b>Profilversiegelung</b> Aqua-Stop Profilversiegelung	
 Möbelfußtest EN 424	Fuß Typ 0 - keine sichtbare Veränderung		7	<b>Gegenzug</b> Melaminharz	
 Stuhlrollenversuch EN 425	25000 Umläufe kein Schaden mit Rollen Typ W			<b>Authentische Fugenoptik</b> V2 / V4 – kollektionsabhängig	
 Wärmedurchlasswiderstand EN 12667	0,06 (m <sup>2</sup> K)/W ohne Dämmmatte 0,07 (m <sup>2</sup> K)/W mit Dämmmatte soundPROTECT XL V4 = 0,074 / 0,084 (m <sup>2</sup> K)/W		 <a href="http://www.blauer-engel.de/uz176">www.blauer-engel.de/uz176</a>		
REACH	frei von SVHC-Substanzen ≥ 0,1 %				
Entsorgung	<u>Privat:</u> Wie beschichtete Möbelteile; mit normalem Hausmüll / Sperrmüll möglich <u>Gewerblich:</u> Abfallschlüssel-Nr. AVV 170201				

**CE** Windmüller GmbH  
Nord-West-Ring 21  
D-32832 Augustdorf

DOP: 0101010  
EN 14041:2004 / AC2006  
1658

- 18 -

www.wineo.de

**ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR**

 **A+**

A+ A B C

Information representative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)

**Hinweise:**

- **Fußbodenheizung:** In Verbindung mit geeignetem Unterlagsmaterial, wie z. B. soundPROTECT oder gleichwertig, für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen und geregelten elektrischen Systeme bis zu einer Oberflächentemperatur von 27° C geeignet.
- **Reinigung und Pflege:** siehe separate Reinigungs- und Pflegeanleitung.
- Keine Freigabe für vollflächige Verklebung ohne integrierte Dämmmatte.  
Vollflächige Verklebung mit integrierter Dämmmatte nur nach Rücksprache mit der Anwendungstechnik der Windmüller GmbH.
- Technische Änderungen bleiben der Windmüller GmbH vorbehalten.