




















TECHNISCHE DATEN

PURLINE living zum Kleben

Dauerelastischer Polyurethan-Bodenbelag nach EN 16776 ohne Zusatz von Chlor, ohne Lösungsmittel und ohne Weichmacher

wineo

	wood L		
Format	1200 x 200 mm		
Produktstärke	2,2 mm		
Gewicht	3,0 kg/m ²		
Planken / m² pro Paket	23 / 5,52 m ²		
Pakete / m² pro Palette	60 / 331,20 m ²		
Garantieleistung	Unsere Garantiebedingungen finden Sie unter – www.wineo.de		

Klassifizierungen		Produktaufbau
	Nutzungsstufe 23 EN ISO 10874	Wohnbereiche mit intensiver Nutzung
	Nutzungsstufe 31 EN ISO 10874	Gewerbliche Bereiche mit geringer oder zeitweiser Nutzung
	Kratzbeständigkeit EN 16776, Anhang A	Nutzungsstufe 23: > 3 N Nutzungsstufe 31: > 5 N
	Rutschhemmstufe DIN 51130	R 9
	Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit und Chemikalienbeständigkeit – EN ISO 26987	Sehr gute Beständigkeit in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit
	Lichtechtheit EN ISO 105-B02	≤ 6
	Resteindruck EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
	Möbelfußtest EN 424	Nutzungsstufe 23: Fuß Typ 3 Nutzungsstufe 31: Fuß Typ 3 keine sichtbare Veränderung
	Stuhlrollenversuch EN 425	25000 Umläufe Kein Schaden mit Rollen Typ W
	Wärmedurchlasswiderstand ISO 8302	0,01 (m ² K)/W
	Trittschallminderung EN ISO 10140	~ 8 dB ~ 17 dB im System mit silentPLUS
	Dimensionsstabilität EN ISO 23999	≤ 0,15 %
	Biegeverhalten EN ISO 24344	≥ 20 mm
	REACH	frei von SVHC-Substanzen ≥ 0,1 %
	Entsorgung	<u>Privat:</u> mit normalem Hausmüll / Sperrmüll möglich <u>Gewerblich:</u> Abfallschlüssel-Nr. AVV170203
		    

 <p>Windmüller GmbH Charles-Lindbergh-Ring 13 D-32756 Detmold</p> <p>DOP: 2001010 EN 14041:2004 / AC2006 1658</p>     <p>www.wineo.de</p>	<p>ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR</p>  <p>Information représentative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)</p>	 <p>Registrierungs-Code NAPCCU www.dgnb-navigators.de</p>	   <p>THIRD-PARTY VERIFIED Institut Bauen und Umwelt e.V.</p>
--	---	--	--

Hinweise:

- Fußbodenheizung:
Geeignet für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen und geregelten elektrischen Systeme bis zu einer Oberflächentemperatur von 29° C.
- Reinigung und Pflege: siehe separate Reinigungs- und Pflegeanleitung.
- Technische Änderungen bleiben der Windmüller GmbH vorbehalten.