

TECHNISCHE DATEN

PURLINE Bioboden | wineo 1200 Multi-Layer

wineo

Dauerelastischer Mehrschichtboden nach ISO 20326 zur schwimmenden Verlegung

| | wineo 1200 wood XXL Multi-Layer | wineo 1200 stone XL Multi-Layer | |
|---|--|---------------------------------|--|
| Format | 1845 x 237 mm | 913 x 488 mm | |
| Produktstärke | 9 mm | 9 mm | |
| Gewicht | ~ 9,1 kg/m ² | ~ 8,9 kg/m ² | |
| Verriegelung | Fold-Down | LocTec | |
| Planken / m² pro Paket | 5 / 2,19 m ² | 5 / 2,23 m ² | |
| Pakete / m² pro Palette | 48 / 105,12 m ² | 34 / 75,82 m ² | |
| Garantieleistung | 30 Jahre bei privater Nutzung gemäß Windmüller Garantiebedingungen – www.wineo.de | | |

| Klassifizierungen | | Produktaufbau |
|---|--|---|
| Nutzungsklasse 23 EN ISO 10874 | Wohnbereiche mit intensiver Nutzung | 1 Deckelement • PU-Deckschicht mit Oberflächenstruktur • Dekorpapier • Stabilisierung |
| Nutzungsklasse 33 EN ISO 10874 | Gewerbliche Bereiche mit starker Nutzung | |
| R9 Rutschhemmstufe DIN 51130 | R 9 | |
| Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit und Chemikalienbeständigkeit EN ISO 26987 | Sehr gute Beständigkeit in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit | 2 Profilverbindung wood XXL – Fold-Down stone XL – LocTec |
| Lichtechtheit EN ISO 105-B02 | ~ 7 | |
| Resteindruck EN ISO 24343-1 | ≤ 0,10 mm | 3 Trägerplatte Quellgeschützte Aqua- Protect HDF Trägerplatte |
| Stuhlrollenversuch EN 425 | 25000 Umläufe Kein Schaden mit Rollen Typ W | 4 Unterlagsmatte Integrierte Unterlagsmatte soundPROTECT |
| Wärmedurchlasswiderstand EN 12667 | 0,06 (m ² K)/W | www.blauer-engel.de/uz176 |
| Trittschallminderung EN ISO 10140 | ~ 15 dB | |
| Gehschallreduzierung | ~ 29 % | |
| REACH | frei von SVHC-Substanzen ≥ 0,1 % | |
| Entsorgung | <u>Privat:</u> mit normalem Hausmüll / Sperrmüll möglich <u>Gewerblich:</u> Abfallschlüssel-Nr. AVV 170203 | |

CE - 21 -

Windmüller GmbH
Nord-West-Ring 21
D-32832 Augustdorf

DOP: 2001011
EN 14041:2004 / AC2006
1658

E1 **HCHO** **≤ 2 kV** **≥ 0,07 W/(mK)**

www.wineo.de

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*

A+

Information representative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)

TÜV PROFIT CERT
70 710 4061-5
www.profit.com

TFI emissionsgeprüft
schadstoffgeprüft
PREMIUM

Hinweise:

- Fußbodenheizung: Für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen und geregelten elektrischen Systeme bis zu einer Oberflächentemperatur von 27°C geeignet.
- Reinigung und Pflege: siehe separate Reinigungs- und Pflegeanleitung.
- Technische Änderungen bleiben der Windmüller GmbH vorbehalten.