PURLINE Bioboden | wineo 1500 acoustic | Rolle zum Kleben

Dauerelastischer Polyurethan-Bodenbelag in Anlehnung an EN 16776 mit integrierter Dämmmatte für eine verbesserte Trittschallreduzierung Ohne Zusatz von Chlor, ohne Lösungsmittel und ohne Weichmacher



PURLINE BIOBODEN wineo 1500 acoustic wird empfohlen insbesondere für Gebäude mit stark frequentierten Laufwegen und gleichzeitigem Anspruch an geringes Geräuschaufkommen, wie z. B. Krankenhäuser, Schulen oder Bürogebäude.

Format	20 x 2 m	
Produktstärke	4 mm	
Gewicht	3,9 kg/m²	
Rolle	1 / 40 m²	
Rollen / m² pro Palette	6 / 240 m²	
Vigasifiziorungon		



 PU-Deckschicht mit Oberflächenstruktur
 Dekorpapier
 Stabilisierung

Grundschicht

Dämmmatte

Hochleistungsverbundwerkstoff

Integrierte Dämmmatte acoustic

ecuran

2

Produktaufbau

pro raiette		
Klassifizierungen		
	Nutzungsklasse 23 EN ISO 10874	Stark beanspruchter privater Wohnbereich
	Nutzungsklasse 34 EN ISO 10874	Sehr stark beanspruchter gewerblicher Bereich
	Nutzungsklasse 41 EN ISO 10874	Mäßig beanspruchter Bereich der Leichtindustrie
肾 R9	Rutschhemmstufe DIN 51130	R 9
	Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit und Chemikalienbeständigkeit EN ISO 26987	Beständig (detaillierte Aufstellung auf Anfrage)
	Lichtechtheit EN ISO 105-B02	~7
	Resteindruck EN ISO 24343-1	≤ 0,20 mm
~ —→	Möbelfußtest EN 424	Fuß Typ 0 – keine sichtbare Veränderung
	Stuhlrollenversuch EN 425	25000 Umläufe Kein Schaden mit Rollen Typ W
	Wärmedurchlasswiderstand ISO 8302	~ 0,041 (m²K)/W
acoustic	Trittschallminderung EN ISO 10140	~ 17 dB
[®] Г Л	Dimensionsstabilität EN ISO 23999	~ 0,10 %
(5)	Biegeverhalten EN ISO 24344	≥ 20 mm
	REACH	frei von SVHC-Substanzen ≥ 0,1 %
	Entsorgung	Privat: Mit normalem Hausmüll / Sperrmüll möglich Gewerblich: Abfallschlüssel-Nr. AVV 170203





substances volatiles presentant un risque de toxicite par inhalation, sur une echelle de classe allant de C (fortes emissions) a A+ (tres faibles emissions)

Hinweise

- Verlegung in Nutzungsklasse 41 möglich (ausgenommen Fahrverkehr), allerdings nur nach Rücksprache mit der Anwendungstechnik wineo.
- Fußbodenheizung:
 Coolangt für alle he
- Geeignet für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen und geregelten elektrischen Systeme bis zu einer Oberflächentemperatur von 27° C.
- Reinigung und Pflege: siehe separate Reinigungs- und Pflegeanleitung.
- Technische Änderungen bleiben der Windmöller GmbH vorbehalten.