TECHNISCHE DATEN

PURLINE Bioboden | wineo 1500 sea

Dauerelastischer Polyurethan-Bodenbelag nach EN 16776
Frei von Chlor, Lösungsmitteln und Weichmachern.

wineo

oder	wood	wood XL	stone	stone XL	Rolle
Format	1200 x 200 mm	1500 x 250 mm	670 x 335 mm	1000 x 500 mm	20 x 2 m
Produktstärke	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm
Gewicht / Planke/Rolle	3,2 kg/m²	3,2 kg/m²	3,2 kg/m²	3,2 kg/m²	3,2 kg/m²

Klassifizierungen		
Nutzungsklasse 23 EN ISO 10874	Wohnbereiche mit intensiver Nutzung	
Nutzungsklasse 34 EN ISO 10874	Gewerbliche Bereiche mit Intensiver Nutzung	
Nutzungsklasse 43 EN ISO 10874	Bereiche in der Leichtindustrie mit starker Nutzung	
Rutschhemmstufe DIN 51130	R 9	
Gleitwiderstand EN 13893	$\mu \geq 0{,}30$ – DS	
Antistatische Eigenschaften EN 1815	≤ 2 kV	
Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit und Chemikalienbeständigkeit EN ISO 26987	Beständig (detaillierte Aufstellung auf Anfrage)	
Lichtechtheit EN ISO 105-B02	~ 7	
Resteindruck EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm	
Möbelfußtest EN 424	Fuß Typ 0 – keine sichtbare Veränderung	
Stuhlrollenversuch EN 425	25000 Umläufe Kein Schaden mit Rollen Typ W	
Wärmedurchlasswiderstand ISO 8302	~ 0,01 (m²K)/W	
Trittschallminderung EN ISO 10140	~ 4 dB	
Dimensionsstabilität EN ISO 23999	≤ 0,10 %	
Biegeverhalten EN ISO 24344	≥ 20 mm	
REACH	frei von SVHC-Substanzen ≥ 0,1 %	

Produktaufbau	
1	**Deckelement** • PU-Deckschicht mit Oberflächenstruktur • Dekorpapier • Stabilisierung
2	**Grundschicht** Ecuran Hochleistungsverbundwerkstoff
3	**Gegenzug** Integriertes Fleece TEC-System

Brandverhalten – Binnen- und Seeschifffahrt MSC.307 (88) – IMO 2010 FTP Code Teil 5	bestanden
Beurteilung der Rauchgase – Binnen- und Seeschifffahrt MSC.307 (88) – IMO 2010 FTP Code Teil 2	bestanden
MED / 3.18c gemäß 2014/90/EU **i.V.m. der jeweils gültigen Durchführungsverordnung** Modul B - wineo 1500 sea U.S. Coast Guard Approval No.: Modul D - Windmöller GmbH U.S. Coast Guard No.:	Certificate No. DMT-22014-B 164.117/EC2509/DMT-M23010-D Certificate No. DMT-M23010-D 164.117/EC2509/DMT-M23010-D

2509
2024

Hinweise:

- Fußbodenheizung:
  Geeignet für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen und geregelten elektrischen Systeme bis zu einer Oberflächentemperatur von 27° C.
- Reinigung und Pflege: siehe separate Reinigungs- und Pflegeanleitung.
- Technische Änderungen bleiben der Windmöller GmbH vorbehalten.