



TECHNISCHE DATEN

PURLINE | wineo 1500 sea

Dauerelastischer Polyurethan-Bodenbelag nach EN 16776
Frei von Chlor, Lösungsmitteln und Weichmachern.

w1neo

 oder						wood 	wood XL 	stone XL 		Rolle 							
Format		1200 x 200 mm		1500 x 250 mm		1000 x 500 mm				20 x 2 m							
Produktstärke		2,5 mm		2,5 mm		2,5 mm				2,5 mm							
Gewicht / Planke/Rolle		3,2 kg/m ²		3,2 kg/m ²		3,2 kg/m ²				3,2 kg/m ²							
Klassifizierungen											Produktaufbau						
 Nutzungsklasse 23 EN ISO 10874						Wohnbereiche mit intensiver Nutzung											
 Nutzungsklasse 34 EN ISO 10874						Gewerbliche Bereiche mit Intensiver Nutzung											
 Nutzungsklasse 43 EN ISO 10874						Bereiche in der Leichtindustrie mit starker Nutzung											
 R9 Rutschhemmstufe DIN 51130						R 9											
 Gleitwiderstand EN 13893						$\mu \geq 0,30 - DS$											
 Antistatische Eigenschaften EN 1815						$\leq 2 \text{ kV}$											
 Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit und Chemikalienbeständigkeit EN ISO 26987						Beständig (detaillierte Aufstellung auf Anfrage)											
 Lichtechnheit EN ISO 105-B02						~ 7											
 Resteindruck EN ISO 24343-1						$\leq 0,10 \text{ mm}$											
 Möbelfußtest EN 424						Fuß Typ 0 – keine sichtbare Veränderung											
 Stuhlrollenversuch EN 425						25000 Umläufe Kein Schaden mit Rollen Typ W											
 Wärmedurchlasswiderstand ISO 8302						$\sim 0,01 \text{ (m}^2\text{K)}/\text{W}$											
 Trittschallminderung EN ISO 10140						$\sim 8 \text{ dB}$											
 Dimensionsstabilität EN ISO 23999						$\leq 0,10 \%$											
 Biegeverhalten EN ISO 24344						$\geq 20 \text{ mm}$											
REACH						frei von SVHC-Substanzen $\geq 0,1 \%$											
Brandverhalten – Binnen- und Seeschifffahrt MSC.307 (88) – IMO 2010 FTP Code Teil 5						bestanden											
Beurteilung der Rauchgase – Binnen- und Seeschifffahrt MSC.307 (88) – IMO 2010 FTP Code Teil 2						bestanden											
MED / 3.18c gemäß 2014/90/EU i.V.m. der jeweils gültigen Durchführungsverordnung																	
Modul B - wineo 1500 sea USCG Approval Category:						Certificate No: DMT-M25001-B-V02 164.117/EC2509											
Modul D - Windmöller GmbH U.S. Coast Guard No.:						Certificate No. DMT-M23010-D-V03 164.117/EC2509/DMT-M22014-B											
Hinweise: <ul style="list-style-type: none"> Fußbodenheizung: Geeignet für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen und geregelten elektrischen Systeme bis zu einer Oberflächentemperatur von 29° C. Reinigung und Pflege: siehe separate Reinigungs- und Pflegeanleitung. Technische Änderungen bleiben der Windmöller GmbH vorbehalten. 																	

