TECHNISCHE DATEN

PURLINE | wineo 1200 Multi-Layer

Dauerelastischer Mehrschichtboden nach EN 16511 zur schwimmenden Verlegung

wineo

	wineo 1200 wood XXL Multi-Layer	wineo 1200 stone XL Multi-Layer
Format	1845 x 237 mm	913 x 488 mm
Produktstärke	9 mm	9 mm
Gewicht	~ 9,1 kg/m²	~ 8,9 kg/m²
Verriegelung	Fold-Down	LocTec
Planken / m² pro Paket	5 / 2,19 m²	5 / 2,23 m²
Pakete / m² pro Palette	48 / 105,12 m²	34 / 75,82 m²
Garantieleistung	Unsere Garantiebedingungen finden Sie unter – www.wineo.de	



Klassifizierungen

Nutzungsklasse 23 EN ISO 10874	Wohnbereiche mit intensiver Nutzung
Nutzungsklasse 33 EN ISO 10874	Gewerbliche Bereiche mit starker Nutzung
Rutschhemmstufe DIN 51130	R 9
Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit und Chemikalienbeständigkeit EN ISO 26987	Sehr gute Beständigkeit in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit
Lichtechtheit EN ISO 105-B02	≤ 6
Resteindruck EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
Stuhlrollenversuch EN 425	25000 Umläufe Kein Schaden mit Rollen Typ W
Wärmedurchlasswiderstand EN 12667	0,06 (m²K)W
Trittschallminderung EN ISO 10140	~ 15 dB
Gehschallreduzierung	~ 29 %
REACH	frei von SVHC-Substanzen ≥ 0,1 %
Entsorgung	Privat: mit normalem Hausmüll / Sperrmüll möglich Gewerblich: Abfallschlüssel-Nr. AVV 170203

Produktaufbau

1	**Deckelement** • PU-Deckschicht mit Oberflächenstruktur • Dekorpapier • Stabilisierung
2	**Profilverbindung** wood XXL – Fold-Down stone XL – LocTec
3	**Trägerplatte** Quellgeschützte Aqua- Protect HDF Trägerplatte
4	**Unterlagsmatte** Integrierte Unterlagsmatte soundPROTECT

CE
- 25 -
Windmöller GmbH
Charles-Lindbergh-Ring 13
D-32756 Detmold
DOP: 2001011
EN 14041:2004 / AC2006
1658
Cfl-s1 | DS | E1 HCHO | ≤ 2 kV | ≥ 0,07 W/(mK)
www.wineo.de

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR
A+ | A | B | C
Information representative des emissions dans l'air interieur des substances volatiles presentant un risque de toxicite par inhalation, sur une echelle de classe allant de C (fortes emissions) a A+ (tres faibles emissions)

full scope CERTIFIED cradle to cradle bronze version 4.1 C2CCERTIFIED.ORG

BLAUER ENGEL DAS UMWELTZEICHEN
www.blauer-engel.de/uz176

TÜV PROFI CERT product 70 710 4061-5 www.proficert.com
TFI emissionsgeprüft schadstoffgeprüft PREMIUM

Hinweise:

- Fußbodenheizung: Für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen und geregelten elektrischen Systeme bis zu einer Oberflächentemperatur von 27°C geeignet.
- Reinigung und Pflege: siehe separate Reinigungs- und Pflegeanleitung.
- Technische Änderungen bleiben der Windmöller GmbH vorbehalten.