


TECHNISCHE DATEN

wineo Dämmmatte Noise-Protect Profi SD

Trittschallunterlage aus unvernetztem PE-Schaum – mit integrierter Dampfbremse

wineo

Produktstärke	2,2 mm (± 15 %)	
Format	Länge: 15 m (+ 1 / - 0 m) Breite: 1 m (+ 2 / - 0 %)	
Gewicht	0,26 kg/m ²	
Rolle / m²	1 / 15 m ²	
Rollen / m² pro Palette	20 / 300 m ²	

Technische Spezifikationen			
RWS	Gehschallemission	~ 15 %	EPLF Norm WD 021029-5
IS	Trittschallminderung	~ 19 dB	DIN EN ISO 140-8
R	Wärmedurchlasswiderstand	~ 0,038 (m ² K)/W	DIN ISO 8302 bei 10° C
S _D	Wasserdampfdurchlässigkeit	≥ 75 m	DIN EN ISO 12572
CS	Druckbeanspruchung	≥ 40 kPa	EN 826
CC	Dauerhafte Druckbeanspruchung	~ 5 kPa	EN 1606
DL	Dynamische Beanspruchung	≥ 50.000 Zyklen	EN 13793
PCv	Formanpassungsfähigkeit	≥ 1,4 mm	EN TS 16354
RTF	Brandklassifikation	E	EN 13501-1 (ohne Oberbelag)
	Emissionsverhalten	A+	DIN EN ISO 16000-9

Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • PE-Unterlagsschaum • mit integrierter Dampfbremse
Anwendungsgrenztemperatur	- 40° C / + 70° C
Medienbeständigkeit	Gute bis sehr gute Beständigkeit gegen Chemikalien – Vermeidbare Produkte: stark oxydierende Produkte
Anwendungsbereiche	<ul style="list-style-type: none"> • Trittschallschutz unter schwimmend verlegten Hartfußböden • Geeignet für alle mineralischen Untergründe • Integrierte Dampfbremse inkl. überlappender Verklebung • Geeignet für Fußbodenheizung
Einsatz	Neubau und Modernisierung
Arbeits- und Umweltschutz	Das Produkt ist ökologisch und physiologisch unbedenklich und erfordert keine besonderen Arbeitsschutzmaßnahmen. Bei der Verlegung der Bodenbeläge müssen zwingend die Schutzvorgaben des Herstellers eingehalten werden.
Entsorgung	Recyclebar – 100 % PE

Hinweis:

- Die vorstehenden Angaben beruhen auf dem derzeitigen Kenntnisstand und dem Stand der technischen Entwicklung. Wir erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Technische Änderungen bleiben der windmüller flooring products WFP GmbH vorbehalten.