

## TECHNISCHE DATEN

wineo PE-Dampfbremse PE-Folie für Laminatboden			wineo
<b>Produktstärke</b>	0,125 mm		
<b>Format</b>	Breite: 1,00 m Länge: 30,00 m		
<b>Rolle / m<sup>2</sup></b>	1 / 30 m <sup>2</sup>		
<b>Rollen / m<sup>2</sup> pro Palette</b>	100 / 3000 m <sup>2</sup>		
<b>Technische Spezifikationen</b>			
<b>S<sub>D</sub></b>	Wasserdampfdurchlässigkeit	≥ 100	EN 1931
<b>RTF</b>	Brandklassifikation	E B2	EN 13501-1 DIN 4102
<b>Produktbeschreibung</b>	Kunststoff-Dampfsperrbahn aus Polyethylen - dünne PE-Folie für den Einsatz unter allen Hartbodenbelägen (nicht erforderlich bei Holzuntergründen). - dient als Trennlage zwischen Estrich und Unterlagsmaterial		
<b>Verlegeempfehlung</b>	PE-Folie auf trockenem (verlegereifen) Untergrund auslegen. An aufgehenden Wänden 15 cm hochziehen. Falls der Raum breiter als das Rollenmaß ist oder sonstige Stöße erforderlich werden, ist mit > 20 cm Stoßüberlappung zu arbeiten. Wird die PE-Folie als Dampfbremse unter wineo Laminat eingebaut, müssen die Nähte bei ausreichender Überlappung nicht abgeklebt werden. Ist mit erhöhter Feuchtigkeit zu rechnen oder sind besondere Anforderungen gestellt, sind die Nähte zusätzlich mit einem Dichtband abzukleben.		
<b>Hinweis:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Die vorstehenden Angaben beruhen auf dem derzeitigen Kenntnisstand und dem Stand der technischen Entwicklung. Wir erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Technische Änderungen bleiben der Windmüller GmbH vorbehalten.</li> </ul>			