TECHNISCHE DATEN

wineo noisePROTECT
PE-Unterlagsmatte für Laminatboden

Produktstärke	2,0 mm (± 15 %)	
Format	Breite: 1,00 m (+ 2 / - 2 %) Länge: 15,00 m (+ 1 / - 0 m	
Gewicht	0,2 kg/m²	
Rolle / m²	1 / 15 m²	
Rollen / m² pro Karton	6 / 90 m²	

Technische Spezifikationen			
RWS	Gehschallreduzierung	~ 20 %	EPLF Norm WD 021029-5
IS	Trittschallreduzierung	~ 19 dB	DIN EN 140-8
R	Wärmedurchlasswiderstand	0,038 m²K/W	DIN ISO 8302 bei 10°C
S_D	Wasserdampfdiffusionswiderstand	≥ 25 m	DIN EN ISO 12572
RI	Resteindruck	n.a.	
CS	Druckfestigkeit	≥ 60 kPA	DIN EN 826
CC	Beständigkeit gg. Druck-Kriechverformung	~ 10 kPa	EN 1606
DL	Beständigkeit bei dynamischen Belastungen	≥ 100.000 Zyklen	EN 13793
RLB	Stoßbeanspruchung	n.a.	
PC	Ausgleich punktueller Unebenheiten	n.a.	
PC_V	Formanpassungsfähigkeit	≥ 1,3 mm	EN TS 16354
RTF	Brandklassifikation	E	DIN EN 13501-1 (ohne Oberbelag)
	Emissionsverhalten	A+	DIN EN ISO 16000-9
	Anwendungsgrenztemperatur	- 40°C / + 70°C	

Produktbeschreibung	Polyethylen (PE) noisePROTECT ist die Basic-Unterlage für Laminat- und Parkettfußböden. Die Matte ist für Fußbodenheizungen geeignet, lässt sich gut transportieren und besitzt gute tritt- und gehschallreduzierende Eigenschaften.
Arbeits- und Umweltschutz	Das Produkt ist ökologisch und physiologisch unbedenklich und erfordert keine besonderen Arbeitsschutzmaßnahmen. Bei der Verlegung der Bodenbeläge müssen zwingend die Schutzvorgaben des Herstellers eingehalten werden.
Eigenschaften	Einsatzbereiche: • Neubau und Modernisierung
Entsorgung	Recyclebar – 100 % PE

Hinweis:

- Die vorstehenden Angaben beruhen auf dem derzeitigen Kenntnisstand und dem Stand der technischen Entwicklung. Wir erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
  Technische Änderungen bleiben der Windmöller GmbH vorbehalten.