TECHNISCHE DATEN

wineo noiseREDUCT SD
XPS-Unterlagsmatte für Laminatboden

wineo

Produktstärke	2,0 mm (± 0,2 mm)
Format	Breite: 1,10 m (± 5 mm) Länge: 15,00 m (± 0,5 m)
Gewicht	0,09 kg/m²
Rolle / m²	1 / 16,5 m²
Rollen / m² pro Palette	24 / 396 m²

Technische Spezifikationen

RWS	Gehschallreduzierung	~ 14 %	EN 16205 / IHD-W 431
IS	Trittschallreduzierung	~ 20 dB	EN ISO 10140-3 und ISO 717-2
R	Wärmedurchlasswiderstand	0,075 m²K/W	EN 12667
S_D	Wasserdampfdiffusionswiderstand	> 75 m	EN 12086
RI	Resteindruck	n.a.	
CS	Druckfestigkeit	~ 90 kPA	EN 826
CC	Beständigkeit gg. Druck-Kriechverformung	n.a.	
DL	Beständigkeit bei dynamischen Belastungen	> 250.000 Zyklen	EN 13793
RLB	Stoßbeanspruchung	1500 mm	EN 13329 Anhang F / EN 438 Kapitel 21
PC	Ausgleich punktueller Unebenheiten	1,0 mm (± 0,2)	EN ISO 868
RTF	Brandklassifikation	Efl	EN ISO 11925-2 (ohne Oberbelag)

Produktbeschreibung	Polystyrol (XPS) noiseREDUCT SD ist die Basic-Unterlage für Laminat- und Parkettfußböden mit integrierter Dampfbremse. Die Matte ist zur Wärmedämmung geeignet (nicht für Fußbodenheizungen), lässt sich gut transportieren und besitzt gute tritt- und gehschallreduzierende Eigenschaften.
Arbeits- und Umweltschutz	Keine Umweltbelastung, toxikologisch unbedenklich. Bei der Verlegung der Bodenbeläge müssen zwingend die Schutzvorgaben des Herstellers eingehalten werden.
Entsorgung	Energetisch verwertbar Entsorgung über Hausmüll – Abfallschlüssel 170604

Hinweis:

- Die vorstehenden Angaben beruhen auf dem derzeitigen Kenntnisstand und dem Stand der technischen Entwicklung. Wir erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
  Technische Änderungen bleiben der Windmöller GmbH vorbehalten.