

wineo Selbstklebematte singleGLUE
PU-Unterlagsmatte für elastische Bodenbeläge zum Kleben
wineo


Produktstärke	1,8 mm	(± 0,15 mm)	
Format	Länge: 6,5 m Breite: 1,0 m	(± 15,00 mm) (± 1,00 mm)	
Flächengewicht	2,6 kg/m²	(± 0,15 kg/m²)	
Rolle / m²	1 / 6,50 m²		
Rollen / m² pro Palette	40 / 260 m²		
Technische Spezifikationen			
IS	Trittschallreduzierung	13 dB	(± 2 dB) DIN EN 16251-1 Messung unter wineo PL 2,2 mm (kleben)
R	Wärmedurchlasswiderstand	0,01 m²K/W	DIN EN 16354:2019-01 (geeignet für Warmwasser-Fußbodenheizung)
RI	Resteindruck	< 0,20 mm	DIN EN ISO 24343-1 Messung unter wineo PL 2,2 mm (kleben)
CS	Druckfestigkeit	> 900 kPa	angelehnt an DIN EN 826 (250 Pa, 0,5 mm)
DL	Beständigkeit bei dynamischen Belastungen	> 4.000.000 Zyklen (DL_75)	DIN EN 16354:2019-01
PC	Ausgleich punktueller Unebenheiten	0,6 mm	DIN EN 16354:2019-01
RTF	Brandklassifikation	Bfl-s1	DIN EN 13501-1 (ohne Oberbelag)
Produktbeschreibung	Das patentierte System „wineo Selbstklebematte singleGLUE“ wurde speziell für die schwimmende Verlegung (mit einseitiger Fixierung) unter Design-Bodenbelägen konzipiert. Das hochwertige „wineo Selbstklebematte singleGLUE“ Geh- und Trittschallsystem besteht bis zu 90 % aus natürlich vorkommenden Rohstoffen und wird als handliche Rollenware geliefert.		
Produktaufbau	Dauerelastisches Unterlagsmaterial bestehend aus mineralischen Füllstoffen sowie Polyurethan-Bindemitteln. Die „wineo Selbstklebematte singleGLUE“ besteht aus einer transparenten PET-Trägerfolie samt dimensionsstabiler Selbstklebe-Ausstattung (mit entfernbarem Schutzfilm), einer alterungsbeständigen Polyurethan-Schwerschicht sowie einer hochwertigen Vlies-Rückenkaschierung.		
Verantwortung	„wineo Selbstklebematte singleGLUE“ ist FREI VON Weichmachern, Asbest, Formaldehyd, Halogenen sowie Schwermetallen und erfüllt die VOC-Richtlinien afset A+, Bl. Engel sowie des AGBB-Schemas.		
Ökologie	Es sind weder Lösungsmittel noch andere ozonschichtschädigende Substanzen enthalten. Die für das Produkt verwendeten, nachwachsenden Rohstoffe stehen nicht in Konkurrenz zum Lebensmittelanbau.		
Arbeitsschutz	Das Produkt erfordert keine besonderen Arbeitsschutzmaßnahmen. Bei der Verlegung der Bodenbeläge müssen zwingend die Schutzvorgaben des Herstellers eingehalten werden.		
Verarbeitung	Vor der Verarbeitung muss die Freigabe des Bodenbelagherstellers eingeholt werden. Weiterführende Informationen hinsichtlich der Verarbeitung müssen den entsprechenden Verlegevorgaben der jeweiligen Hersteller entnommen werden.		
Verlegeempfehlung	Alle textilen Bodenbeläge jeglicher Art müssen vorher entfernt werden! Die „wineo Selbstklebematte singleGLUE“ lässt sich mit einem Verlegermesser (Trapezklinge) schneiden. Legen Sie die einzelnen Bahnen Stoß an Stoß mit der FOLIENSEITE NACH OBEN zeigend im Winkel von ca. 90° entgegen der Verlegerichtung des wineo elastischen Bodenbelags zum Kleben aus (Stärken von 2 - 2,5 mm). Eine Befestigung der Bahnen untereinander oder eine Fixierung mit dem Untergrund darf nicht erfolgen! Nach Entfernen der Folie beginnen Sie mit der Verlegung des elastischen Bodenbelags zum Kleben laut Verlegeempfehlung. Die „wineo Selbstklebematte SingleGLUE“ verfügt zunächst über eine geringe Anfangshaftung, wodurch noch eine Zeitlang Korrekturen des Oberbelages möglich sind. Nach dem Anreiben bzw. Anwalzen des Belages mit einer Andrück/Anwalzrolle ist eine Korrektur nicht mehr möglich. Hinweis: Obwohl „wineo Selbstklebematte SingleGLUE“ über eine hohe Adhäsionskraft zum Belag verfügt, können Maßänderungen von elastischen Bodenbelägen zum Kleben zwar eingeschränkt aber nicht vollumfänglich verhindert werden. Die finale Verlegung des Produktes ist für jeden Oberbelag individuell zu überprüfen sowie freizugeben. Eine Verlegeempfehlung ist dabei vom jeweiligen Vertriebspartner auszusprechen. Die Verwendung von emissionsarmen Bauprodukten – z.B. mit dem „Blauen Engel“ gekennzeichnet – wird empfohlen. Dieses Produkt ist nach EAK-Nr. 170604 recyclingfähig und kann über den Hausmüll entsorgt werden.		
Eigenschaften	Bitte beachten Sie zusätzlich zu den genannten Merkmalen auch die detaillierten Informationen in unserer Installationsanleitung auf www.wineo.com • Minimalste Untergrundvorbereitung gem. Herstellervorgaben • Direktverlegung auf vorhandenen Bodenbelägen möglich (ausgenommen textile Bodenbeläge) • Spezialkleber - problemlose Anfangskorrekturen möglich • Sofort begehbar • Optimale Reduzierung des Geh- und Trittschalls • Kein zusätzlicher Klebstoff notwendig (schwimmende Verlegung) • Extrem sauber und zeitsparend zu verarbeiten • Weichmacherbeständig • Extrem schnell und rückstandsfrei zu entfernen • Konsequente Kosteneinsparung		

Hinweis:

Die vorstehenden Angaben beruhen auf dem derzeitigen Kenntnisstand und dem Stand der technischen Entwicklung. Wir erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Technische Änderungen bleiben der Windmüller GmbH vorbehalten.