

TECHNISCHE DATEN

wineo PE-Dampfbremse PE-Folie für Laminatboden

wineo

Produktstärke	0,125 mm		
Format	Breite: 1,00 m Länge: 30,00 m		
Rolle / m²	1 / 30 m²		
Rollen / m² pro Palette	100 / 3000 m²		
Technische Spezifikationen			
S _D	Wasserdampfdurchlässigkeit	≥ 100	EN 1931
RTF	Brandklassifikation	E B2	EN 13501-1 DIN 4102
Produktbeschreibung	Kunststoff-Dampfsperrbahn aus Polyethylen - dünne PE-Folie für den Einsatz unter allen Hartbodenbelägen (nicht erforderlich bei Holzuntergründen). - dient als Trennlage zwischen Estrich und Unterlagsmaterial		
Verlegeempfehlung	PE-Folie auf trockenem (verlegereifen) Untergrund auslegen. An aufgehenden Wänden 15 cm hochziehen. Falls der Raum breiter als das Rollenmaß ist oder sonstige Stöße erforderlich werden, ist mit > 20 cm Stoßüberlappung zu arbeiten. Wird die PE-Folie als Dampfbremse unter wineo Laminat eingebaut, müssen die Nähte bei ausreichender Überlappung nicht abgeklebt werden. Ist mit erhöhter Feuchtigkeit zu rechnen oder sind besondere Anforderungen gestellt, sind die Nähte zusätzlich mit einem Dichtband abzukleben.		

Hinweis:

- Die vorstehenden Angaben beruhen auf dem derzeitigen Kenntnisstand und dem Stand der technischen Entwicklung. Wir erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
Technische Änderungen bleiben der Windmüller GmbH vorbehalten.