

TECHNISCHE DATEN

wineo insulationBOARD Holzfaserplatte für Laminatboden

wineo

Produktstärke	5 mm	
Format	Breite: 0,59 m Länge: 0,79 m	
Gewicht	1,28 kg/m²	
Platte / m² Platten / m² pro Paket Pakete / m² pro Palette	1 / 0,47 m² 15 / 7 m² 26 / 182 m²	

Technische Spezifikationen

RWS	Gehrschallreduzierung	~ 11 %	
IS	Trittschallreduzierung	~ 19 dB	
R	Wärmedurchlasswiderstand	0,071 m²K/W	
	Wärmeleitfähigkeit Nennwert λ_D	n.a.	
	Wärmeleitfähigkeit Bemessungswert λ	n.a.	
S _D	Wasserdampfdiffusionswiderstand	0,03 m	
RI	Resteindruck	n.a.	
CS	Druckfestigkeit	> 150 kPa	
CC	Beständigkeit gg. Druck-Kriechverformung	> 50 kPa	
DL	Beständigkeit bei dynamischen Belastungen	> 150.000 Zyklen	
RLB	Stoßbeanspruchung	> 800 mm	
PC	Ausgleich punktueller Unebenheiten	2,0 mm	
RTF	Brandklassifikation	E _{fl}	DIN EN 13501-1

Produktbeschreibung	Holzfaser Das insulationBOARD hat sich als Unterlage zur Wärmedämmung bewährt. Die Dämmplatte hat eine sehr gute Ausgleichsfähigkeit und ist sehr langlebig.
Umwelt	Nachhaltiger Rohstoff, recyclefähig, baubiologisch unbedenklich
Verarbeitung	Weiterführende Informationen hinsichtlich der Verarbeitung müssen den entsprechenden Verlegevorgaben der jeweiligen Hersteller entnommen werden.
Verlegeempfehlung	Das wineo insulationBOARD nur auf bleibend trockenen Holzuntergründen lose verlegen. Die Platten sollten im Winkel von 45° zur Laminat-/Parkettfläche verlegt werden, so dass die Plattenstöße nicht mit den Fußbodenelementen überlagern können. Zwischen jeder Reihe muss ein Abstand von 2 mm eingehalten werden, um bei schweren Belastungen eine Ausdehnung der Dämmplatte zu ermöglichen. Der Abstand von der Wand soll etwa 10 mm betragen. Bei der Verlegung auf Zement-/Anhydritestrichen muss der Boden zuerst mit einer Dampfbremse, z. B. der 0,125 mm starken wineo PE-Dampfbremse ausgelegt werden.
Eigenschaften	- sehr gute Wärmedämmung - Höhenausgleich bis ca. 3 mm - hohe Widerstandsfähigkeit

Hinweis:

- Die vorstehenden Angaben beruhen auf dem derzeitigen Kenntnisstand und dem Stand der technischen Entwicklung. Wir erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
Technische Änderungen bleiben der Windmüller GmbH vorbehalten.